

CastPro100 xP



■ プリント技術

プリント技術	DLP 技術
最大造形サイズ (WxDxH)	2.52" x 1.57" x 4.72" (64 x 40 x 120 mm)
積層ピッチ	25 / 50 / 100 ミクロン
XY軸解像度	50 ミクロン
光源	UV LED λ 405nm
プリントソフトウェア	XYZprint AM ^{uv}
対応可能なファイル形式	.stl, XYZ 格式 (.3ws, .3wn)

■ 材料

対応可能材料	EeezCast / EeezCast+ / EeezMold
--------	---------------------------------

■ ハードウェア

ユーザーインターフェース	2.6" FSTN LCM
対応言語	多言語
接続	USB 2.0、USBメモリー、Wi-Fi

■ システム要件

対応OS	Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit) MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 VGAドライバーまたはOpenGL 2.1以上に対応できるグラフィックカードを搭載しない環境では、XYZprint AM ^{uv} が予期できないエラーを引き起こす可能性があります。
最小システム要件	Windows:32bit OS / RAM:4GBメモリー以上 / グラフィックカードメモリー: 1GB以上 / 300MB以上ハードディスク空き容量
推奨システム要件	MAC:8GBメモリー / グラフィックカードメモリー:OpenGL 2.1に互換性を持つ / 300MB以上ハードディスク空き容量 Windows:64bit OS / RAM:8GBメモリー以上 / グラフィックカードメモリー: 4GB以上 / 300MB以上ハードディスク空き容量

■ 動作要件

定格電圧	100V ~ 240V 60W
動作環境温度	20 ~ 30 °C / 68 ~ 86 °F *レジンボトルラベルに異なる温度条件が記載されている場合、それに従ってください。
動作環境湿度	40 ~ 60 % RH (結露なし)
保管環境温度-レジン	10 ~ 32°C / 50 ~ 89.6 °F

■ 製品サイズと重量

製品寸法(WxDxH)	290 x 360 x 430 mm
製品重量	11 kg (24.25 lbs)
梱包サイズ(WxDxH)	500 x 395 x 580 mm
梱包重量	14 kg (30.86 lbs)